Manual del usuario

ALTOVA®
MobileTogether®
Copyright ©2015 Altova GmbH. All rights reserved. Use of this software is governed by an Altova license agreement. XMLSpy, MapForce, StyleVision, SchemaAgent, UModel, DatabaseSpy, DiffDog, Authentic, MissionKit, FlowForce, RaptorXML, MobileTogether, and Altova as well as their respective logos are either registered trademarks or trademarks of Altova GmbH. Protected by U.S. Patents 7,739,292, 7,200,816, and other pending patents. This software contains third party software or material that is protected by copyright and subject to other terms and conditions as detailed on the Altova website at http://www.altova.com/legal_3rdparty.html.

Manual del usuario y de referencia de MobileTogether Client

Todos los derechos reservados. Ningún fragmento de esta publicación podrá ser reproducido de manera alguna (ya sea de forma gráfica, electrónica o mecánica, fotocopiado, grabado o reproducido en sistemas de almacenamiento y recuperación de información) sin el consentimiento expreso por escrito de su autor/editor.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. El autor y editor no afirman ser propietarios de dichas marcas registradas.

Durante la elaboración de este documento se tomaron todas las precauciones necesarias para prevenir errores. Sin embargo, el autor y editor no se responsabilizan de los errores u omisiones que pudiese contener el documento ni de los posibles daños o perjuicios derivados del uso del contenido de este documento o de los programas y código fuente que vengan con el documento. Bajo ninguna circunstancia se podrá considerar al autor y editor responsables de la pérdida de beneficios ni de cualquier otro daño y perjuicio derivado directa o indirectamente del uso de este documento.

Fecha de publicación: 2015

© 2015 Altova GmbH

Contenido

1 Altova MobileTogether 3

Índice 0

MobileTogether Client

Altova MobileTogether

1 Altova MobileTogether

Cliente Web

Iniciar sesión MobileTogether Server
Ejecutar una solución
Protocolo deMobileTogether en las aplicaciones de email

Iniciar sesión en el MobileTogether Server

1. Abra el navegador web.
2. En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección del MobileTogether Server al cual desea conectarse y el puerto que ha sido configurado como puerto del cliente móvil del servidor. Por ejemplo, si se conecta a un MobileTogether Server en su propio dispositivo y ese servidor está utilizando la configuración predeterminada del puerto del cliente, introduzca: `localhost:8083` en la barra de direcciones de su navegador..
3. Inicie sesión directamente con el nombre de usuario y la contraseña que le ha sido asignada por su administrador MobileTogether Server. En el caso de no haberle asignado ninguna, utilice `anonymous` como nombre de usuario; no se necesita contraseña para `anonymous`.
4. Si el inicio de sesión es correcto, será dirigido al contenedor raíz (Container /), que contiene todas las soluciones implementadas para ese servidor.

Tabla de Contenidos

Ejecutar una solución

1. Tras iniciar sesión en MobileTogether Server, diríjase a la solución que desea ejecutar.
2. Ejecute la solución haciendo click sobre el enlace de la solución en la columna "Ejecutar en el navegador".
3. Si ya se ha ejecutado la solución con anterioridad y había guardado los datos, entonces se muestra el botón **Borrar los datos guardados**. Si no elimina los datos guardados, entonces la solución se iniciará con los datos que tenía guardados previamente.
4. Tras finalizar, cierre sesión pulsando en **Salir** situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Note: Los datos que se guardan en el cliente web se guardan en el almacenamiento local (también conocido como el almacenamiento web) de su navegador. El almacenamiento local HTML 5.0 es compatible con los siguientes navegadores:

IE 8.0 +	Firefox 3.5+	Safari 4.0+	Chrome 4.0+	Opera 10.5+	iPhone 2.0+	Android 2.0+

Tabla de Contenidos

Protocolo de MobileTogether en las aplicaciones de email

En el momento que se redactó este manual (Octubre de 2015), los enlaces que usan el protocolo `mobiletogether://` no funcionaban en Gmail y en algunas aplicaciones de correo electrónico pero funcionaban correctamente en aplicaciones muy utilizadas como en AquaMail, K9, y MailWise. Estas aplicaciones han pasado las pruebas de test en AquaMail y K9 y funcionan correctamente en dichas aplicaciones. El protocolo `mobiletogether://` se usa para tareas específicas de MobileTogether como al abrir una solución de MobileTogether a través de un enlace o actualizar la configuración del servidor en el dispositivo cliente a través de un enlace.

Tabla de contenidos

Última actualización: 09-11-2015

© 2015 Altova GmbH